

Stanley

Описание

Рельефная декоративная штукатурка на акриловой основе с добавлением крупного мраморного наполнителя. Позволяет создавать на поверхности выразительные фактуры. Подходит как для внутренних, так и для фасадных работ. Stanley является очень прочным покрытием, которое обладает устойчивостью к истиранию и механическим воздействиям.

Технические характеристики

Состав: водно-акрилатная эмульсия, мраморный наполнитель, модифицирующие добавки.

Плотность: 1,4 г/см³

Кислотность: PH 6-6,5

Расход: 0,5-1,5 кг/м². Зависит от способа нанесения и толщины слоя.

Время высыхания:

сухой на отлип: 4 часа

полное высыхание: 48 часа

Разбавитель: вода

Хранение и транспортировка: при температуре от +5 до +35°C. Не замораживать!

Гарантийный срок хранения: 1 год с момента изготовления в плотно закрытой упаковке

Инструкция по нанесению

Перед нанесением декоративную штукатурку Stanley необходимо тщательно перемешать. Наносится с помощью нержавеющей кельмы.

Предварительно рабочая поверхность обрабатывается грунтом глубокого проникновения **Basis Primer**. Затем валиком наносится кварцевый грунт (специальная кварцевая полужка **Latex Primer F**).

Материал наносится кельмой равномерно на обработанную поверхность. После нанесения материала в течение 20 минут необходимо сформировать рисунок поверхности. Декоративный материал **Stanley** можно наносить как в один, так и в два слоя.

Виды рисунков: карта мира крупная, мелкая, "процарапывание" по диагоналям, "курчавая" поверхность и др.

Безопасность

Безопасна для человека и окружающей среды. Негорючая.

Фасовка

15 кг.